7492

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS
- fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele -

amely létrejött egyrészről
a **VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (képviseli: Dr. Kohuth Viktor vezérigazgató, székhelye: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc utca 19., adószáma:11316385-2-18, Cg.: 18-10-100607, számlaszám: CIB Bank 10700127-04568504-51100005) mint Vevő (a továbbiakban: **Vevő**)

másrészről
a **KUHN Rakodógép Kft.** (képviseli: dr. Csorba Kázmér és Wágner Gábor, székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 5., adószám: 14116847-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-889630, számlaszám: **10918001-00000052-80850002**) mint Eladó (a továbbiakban: **Eladó**)

között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Felek rögzítik, hogy a **Vevő** mint ajánlatkérő **2018. december 15.** napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. számú törvény (továbbiakban: Kbt.) 117. (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást indított *„Tehergépjárművek beszerzése és üzembe helyezése a VASIVÍZ ZRt. részére”* tárgyban. A közbeszerzési eljárás nyertese az **Eladó** mint ajánlattevő lett.

2. A Felek jelen szerződést a **Vevő** mint ajánlatkérő által előírt 2018. december 15. napján KÉ 23072/2018, EKR001069552018 számon megjelent ajánlati felhívása és ajánlati dokumentációja, valamint az Eladó mint nyertes ajánlattevő 2019. január 18. napján kelt ajánlata rendelkezései szerint kötik meg.

3. Az Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja a jelen Szállítási szerződés 1. számú mellékletében meghatározott és abban előírt műszaki követelménnyel rendelkező gépjárműveket (továbbiakban: gépjárművek) a **Vevő** közbeszerzési dokumentumaiban és az Eladó nyertes ajánlatában részletezett műszaki tartalommal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat a **Vevő** részére eladja úgy, hogy azok valamennyi szakmai specifikációnak maradéktalanul megfeleljenek.

4. Az **Eladó** kötelezettségét képezi a gépjárművek **Vevő** által meghatározott telephelyen történő birtoka adása, üzembe-és forgalomba helyezési eljárásának lefolytatása.
   4.1. A teljesítés helye:
   Szombathely, Vépi u. 8.

4.2. A gépjárműveket a szerződésben meghatározott módon kell ellenőrizni és tesztelni. Az ellenőrzés és tesztelés helyszíne: Szombathely, Vépi út 8.
Az **Eladó** köteles a gépjárművek **Vevő**vel egyeztetett időpontban történő
- birtokba adására,
- teljes körű, komplett rendeltetésszerű használatra alkalmas, a jogszabályoknak és a hatósági előírásoknak megfelelő üzembe helyezésére,
- forgalomba helyezésére,
- továbbá a jótállási időtartam alatti karbantartására.

A részletes kereskedelmi feltételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza.

4.3. Az **Eladó** köteles a gépjárművek rendeltetésszerű használatához szükséges valamennyi – jelen szerződésben vagy a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen kifejezetten nem említett, de a szakmai szokások szerint a teljesítéshez kapcsolódó – tevékenység komplett és teljes körű ellátására.

4.4. Az **Eladó** saját költségére köteles biztosítani a gépjárművek forgalomba hozatalához szükséges hatósági engedélyeket.

4.5. Az **Eladó** köteles a jelen szerződésből eredő valamennyi kötelezettségét legkésőbb **(az ajánlatban vállaltak szerint)** teljesíteni:
A szerződés aláírásától számított legkésőbb 6. hónapig kell teljesítenie.

5. Átadás- átvétel

5.1. Az átadásra kerülő gépjárműveknek maradéktalanul meg kell felelniük a jelen szerződés 3. pontjában és a vonatkozó jogszabályokban rögzített feltételeknek.

5.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a **Vevő** részéről a minőségvizsgálatra az egyes tételekhez tartozó gépjárművek dokumentált átadás-átvételét, üzembe helyezését követő 3 munkanapon belül jegyzőkönyv rögzítése keretében kerül sor. Ezen jegyzőkönyv dátuma minősül – amennyiben minőségi kifogás nincs – a jelen szerződés **Eladó** általi teljesítésének és a kárveszély-átszállás időpontjának is. A minőségvizsgálás helye a teljesítés helye.

5.3. Az **Eladó** – a dátum pontos megjelölésével, azt megelőzően legalább 2 munkanappal – köteles írásban nyilatkozatot tenni az átadás-átvételi, üzembe helyezési feladatai megkezdéséről és lezárásáról, továbbá felhívni a **Vevőt** a minőségvizsgálási kötelezettségének megkezdésére.

5.4. Ha a **Vevő** hibát észlel, köteles kifogását az **Eladó** képviselőjével haladéktalanul közölni. Az észlelt hibáról, hiányosságról a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A **Vevő** kifogásait e jegyzőkönyvre alapozva érvényesítheti.

5.5. A **Vevő** az **Eladó** által leszállított és üzembe helyezett gépjárműveket abban az esetben veszi át az **Eladó**tól, amennyiben:
- az **Eladó** azt hiánytalanul leszállította,
- üzemszerűen a teljesítés helyén üzembe helyezte,
- rakodással és kicsomagolással keletkezett anyagokat elszállította,
- a **Vevő** annak és valamennyi tartozékának működőképességéről üzemi próba kapcsán meggyőződött,
- azok
  - megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak,

- megfelelnek valamennyi munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabálynak, hatósági előírásnak,
- rendelkeznek a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. számú törvény 18. § (3) bekezdése szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány),
- rendelkeznek a munka- és erőgépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsítására vonatkozó rendelet szerinti megfelelőségi nyilatkozattal vagy EK típusvizsgálati tanúsítvánnyal, illetőleg a gyártóműi CE megfelelőségi jelöléssel.

az **Eladó** a gépjármű

- magyar nyelvű gépleírását (gépkönyvét),
- magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutatóját,
- magyar nyelvű alkatrész katalógusát (alapgép, munkaszerelékek)
- a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. számú törvény 18. § (3) bekezdése szerinti gyártói megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumát,
- a felhasználói és üzembe helyezési dokumentációját
- garancialeveleit

a **Vevő** részére hiánytalanul átadta.

6. Üzembe helyezés

6.1. Az **Eladó** köteles a gépjárműveket a teljesítési határidő lejártáig a **Vevő** utasításainak megfelelően teljes körűen, valamennyi jogszabályi és egyéb előírásnak megfelelően leszállítani, szükség esetén összeszerelni, rendeltetési helyén elhelyezni, üzembe helyezni és átadni a **Vevő** számára. Az üzembe helyezés részletes ütemtervéről az **Eladó** köteles a **Vevőt** tájékoztatni, aki jogosult észrevételezést, esetleges módosítást követően jóváhagyni.

7. Az **Eladó** szavatolja, hogy a teljesítése a jelen szerződés rendelkezéseinek, valamennyi jogszabályi és hatósági előírásnak, a vonatkozó szabványoknak, valamint az általános szakmai szokásoknak megfelel.

7.1. Az **Eladó** szavatolja, hogy az általa leszállított gépjárművek olyan új, első üzembe helyezésű, amely megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, megfelelnek valamennyi munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi jogszabályi és hatósági előírásnak, mentesek mindenfajta mennyiségi vagy minőségi hibától, valamint magyarországi szerviz- és alkatrészellátása biztosított. Az **Eladó** szavatolja, hogy a gépjárművek per-, teher- és igénymentesek, azokon harmadik személynek olyan joga nem áll fenn, amely a **Vevő** tulajdonszerzését korlátozná, továbbá, hogy a gépjárművek tulajdonjogát jogosultan adja át a **Vevő**nek.

7.2. Az **Eladó** teljes felelősséget vállal az általa a jelen szerződés alapján végzett valamennyi tevékenység szakszerűségéért.

7.3. Az **Eladó** az általa leszállított gépjárművekre **36** hónap (ajánlattevő ajánlatában vállaltak szerint, de minimum 36 hónap) (teljes körű km korlátozás nélküli) jótállást, garanciát vállal a járóképes alvázakra. A darura a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 36 hónap. A platóra a

jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 24 hónap. A járóképes alvázra a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 60 hónap átrozsdásodás elleni garancia. A jótállási, garanciális idő az 5.2. pontban rögzített jegyzőkönyv keltétől kezdődik.

7.4. Az **Eladó** a jótállási kötelezettségének keretében köteles a **Vevő** által írásban bejelentett meghibásodás, üzemzavar esetén a bejelentéstől számított 8 órán belül rendelkezésre állni, kiszállni és a hiba elhárítását megkezdeni, továbbá minden tőle elvárhatót megtenni a rendeltetésszerű működés helyreállítása érdekében, figyelemmel a hiba jellegére. A járóképes alvázak esetében 48 órán belül szakszervizben kell a hibaelhárítást elvégezni. A hibaelhárítás az első évben ingyenes országúti kiszállással, javítással, mentéssel, vontatással.

8. A jelen Adásvételi szerződés alapján a gépjárművek vételára az **Eladó** ajánlata szerint:

összesen **93.716.400,-Ft+27 % ÁFA, azaz kilencvenhárommillió-hétszáztizenhatezer-négyszáz Forint+huszonhét százalék általános forgalmi adó**, mely a jelen szerződés 4.1. pontjában meghatározott teljesítési helyre költségmentesen leszállítva történik azzal, hogy az ár tartalmazza a jelen szerződésben meghatározott az **Eladó** által biztosítandó valamennyi szolgáltatás ellenértékét is.

1. tétel: Egyösszegű ajánlati ár: 31.876.800,-Ft+ ÁFA,
azaz harmincegymillió-nyolcszázhetvenhatezer-nyolcszáz forint /gépjármű +ÁFA,
mindösszesen 2 db gépjármű: 63.753.600,-Ft + ÁFA
2. tétel: Egyösszegű ajánlati ár: 29.962.800,-Ft+ ÁFA,
azaz huszonkilencmillió-kilencszázhatvankettőezer-nyolcszáz forint/gépjármű +ÁFA,
mindösszesen 1 db gépjármű: 29.962.800,-Ft+ÁFA

A vételár magában foglal mindent, amely a szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez, a komplettséghez hozzátartozik; így különösen, de nem kizárólag:

- a gépjárművekkel kapcsolatos mindennemű adó, vám, illeték, járulékfizetési kötelezettséget, árfolyamkockázatot; a szükséges import és export engedélyek beszerzését és az azokkal kapcsolatos költségeket, a belföldiesítéshez és a magyarországi forgalomba helyezéshez és hozatalhoz szükséges összes tevékenység ellenértékét;
- a szavatossági/jótállási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő költségeket.

9. Az **Eladó** a gépjárművek jelen szerződés 4. fejezetében rögzítettek szerinti szerződésszerű teljesítését követően nyújthat be számlát. Az **Eladó**nak a számlát a **Vevő** által 5.2. pontban meghatározott aláírt jegyzőkönyv keltét követő 3 napon belül el kell juttatnia a **Vevő** részére, a jegyzőkönyv egy eredeti példányával.

10. A **Vevő** az igazolt teljesítést követően a 9. pontban megjelölt kézhezvételétől számított 30 napon belül egyenlíti ki az **Eladó** számláját átutalással az **Eladó** **Unicredit Bank Hungary Zrt** pénzintézetnél vezetett **10918001-00000052-80850002** számú számlájára. A **Vevő** a számlát a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseiben,

valamint a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.

11. Felek megállapodnak, hogy
a) az **Eladó** nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az **Eladó** adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a **Vevő** számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a **Vevőt** haladéktalanul értesíti.

12. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek
12.1 Az **Eladót** jótállási kötelezettség terheli, továbbá kötbérfelelősséggel tartozik, ha késedelmesen, hibásan teljesít, illetve, ha a teljesítés lehetetlenné vált (meghiúsulás).
12.2 A Késedelmi kötbér napi mértéke a gépjármű nettó vételárának 1%-a/késedelmes nap. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri vagy meghaladja a teljes szerződéses nettó ellenérték 30 %-át, a **Vevő** a jelen Szerződést meghiúsultnak tekintheti.
12.3 Meghiúsulási kötbér (amennyiben a teljesítés elmaradása az **Eladónak** felróható) mértéke a teljes nettó vételár 20 %-a.
12.4 Teljesítési biztosíték: A teljesítési biztosíték mértéke az áfa nélkül számított szerződéses ár 5%-a. A biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor kell rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a hiba- és hiánymentes műszaki átadás-átvétel időpontjáig kell érvényben lennie.
12.5 Jólteljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények biztosítékaként jólteljesítési biztosíték fizetési kötelezettséget ír elő. A jólteljesítési biztosíték mértéke az áfa nélkül számított szerződéses ár 5%-a. A jólteljesítési biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani.

A biztosíték rendelkezésre bocsátása történhet a **Vevő** fizetési számlájára történő befizetéssel, bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel az **Eladó** választása szerint. Az egyik biztosítéki formáról a másikra az **Eladó** áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

13. A **Vevő** által kijelölt kapcsolattartó és
teljesítési igazolás kiállítására jogosult személy: .Hompasz Gyula fejlesztési főmérnök (tel: +36 94 516 241, mobil: +36 30 330 4851, e-mail: hompaszgy@vasiviz.hu) és Gergácz Péter gépjármű ügyintéző (tel: +36 94 500 942, mobil: +36 30 689 5295, e-mail: gergacz.peter@vasiviz.hu), együttesen
Az **Eladó** által kijelölt felelős vezető és kapcsolattartó: Kristofics Károly, értékesítési vezető (Tel: 06-30/970-9819, e-mail: kristofics.karoly@kuhn.hu)

14. A Felek kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosíthatják a jelen szerződést.

15. A jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel, illetőleg egyoldalú rendes felmondással nem szüntethetik meg.

16. A szerződés rendkívüli felmondására súlyos szerződésszegés esetén kerülhet sor, három (3) napos határidővel, írásban, azt követően, hogy a szerződésszegő felet a másik fél írásban (bizonyítható módon) felszólította a szerződésszegés azonnali orvoslására.

16.1 Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, jelen szerződés 18.c. pontjában rögzítettek megvalósulását, továbbá
ha az **Eladó**

1. késedelem esetén a kitűzött póthatáridőre sem teljesít,
2. felszólítás ellenére ismételten nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének

ha a **Vevő**

3. fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, annak esedékességétől számított 15 napon belül

16.2 A felmondás esetén a szerződés azon a napon szűnik meg, amikor a felmondásról a másik fél tudomást szerez.

17. Szerződő Felek kijelentik, hogy a közöttük felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen peren kívül, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Szerződő Felek az egyeztetés eredménytelensége esetén a jelen szerződésből eredő jogviták esetében – a pertárgy értékétől függően – kikötik a Szombathelyi Járásbíróság, illetve a Szombathelyi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

18. A **Vevő** a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) az **Eladó** nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

19. A **Vevő** köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az **Eladó** tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

20. A **Vevő** jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani, ha
    a) az **Eladó**ban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
    b) az **Eladó** közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

Szerződő felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a hatályos Ptk., a hatályos Kbt. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak.

Szerződő felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírják.

1. melléklet: Műszaki ajánlat (A nyertes ajánlattevő által benyújtott kitöltött 2. sz. Formanyomtatvány)

2019 FEBR 20 VASIVÍZ Vas megyei Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, 2019. február 11.

.....	.....
Vevő	Eladó
Dr. Kohut Viktor	dr. Csorba Kázmér és Wágner Gábor
vezérigazgató	ügyvezetők

2. számú formanyomtatvány

Műszaki ajánlat

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
1. tétel: Új, 2019. gyártási évű, első üzembe helyezésű, 3 személy szállítására alkalmas platós tehergépjármű mellékhajtóműről üzemelő hidraulikus meghajtású daruval (2 db)	
Gépjármű adatai:	DAF FA LF 260 – 2 db
- Megengedett legnagyobb össztömeg hatóságilag min. 14 000 kg	14 000 kg
- Hasznos teherbírás a daru és a plató felszerelése után: min. 6300 kg	6 500 kg
- Kerékképlet: kéttengelyes, egy mechanikusan meghajtott tengely	kéttengelyes, egy mechanikusan meghajtott tengely
- Hajtás: hátsókerék	Hátsókerék
- Szín: fehér	Fehér
Motor:	
- Dízelüzemű motor	Dízel
-Motorkivitel: 6 henger	6 henger
- Hengerűrtartalom: min. 6 500 cm^3 max. 7 000 cm^3	6 700 cm3
- Motorteljesítmény: min. /260 LE	264
- Környezetvédelmi minősítés: Euro 6	Euro 6
- Üzemanyagtartály: min. 180 l-es, zárható tanksapkával	200 literes, zárható tanksapkával
- A motor átalakítás nélkül (gyárilag) alkalmas legyen az EN15940 szabványnak megfelelő XTL paraffinos gázolajok használatára	A motor átalakítás nélkül (gyárilag) alkalmas az EN15940 szabványnak megfelelő XTL paraffinos gázolajok használatára
Tengelykapcsoló:	

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- 1 tárcsás száraz hidraulikus működtetésű	1 tárcsás száraz hidraulikus működtetésű
Sebességváltó:	
-Közvetlen hajtású, kézi sebességváltó min. 5 db előremeneti és min. 1 db hátrameneti fokozattal	Közvetlen hajtású, kézi sebességváltó 5 db előremeneti és 1 db hátrameneti fokozattal
Tengelyek:	
- Tengelytáv: min. 3 600 mm, hátsó túlnyúlás max. 2 400 mm	- Tengelytáv: 3 800mm, hátsó túlnyúlás 2 030 mm
- Kerékméret: 265/70R19,5	Kerékméret: 265/70R19,5
-Belső kerék fordulási szöge min: 52^0	Belső kerék fordulási szöge: 52^0
Kormánymű:	
- Hidrosztatikus szervo kormányzás	Hidrosztatikus szervo kormányzás
- Két irányban állítható kormányoszlop	Két irányban állítható kormányoszlop
Fékberendezés, biztonsági berendezések:	
- Blokkolásgátló (ABS)	Blokkolásgátló (ABS)
- Kipörgésgátló (ASR)	Kipörgésgátló (ASR)
- Menetstabilizáló	Menetstabilizáló
Mellékhajtás:	
- Mellékhajtómű nyomatéka: 400 - 800 NM	800 NM

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- előkészítés: kapcsoló a kabinba	előkészítés: kapcsoló a kabinba
További műszaki jellemzők:	
- Vontatás kiépítés	Vontatás kiépítés
- Normál méretű acél pótkerék	Normál méretű acél pótkerék
Vezetőfülke:	
-Galvanizált acél lökhárító	Galvanizált acél lökhárító
- Baloldali kormány	Baloldali kormány
- Alkalmas a vezető és min. 2 fő elhelyezésére (jobboldali duplaülés)	Alkalmas a vezető és min. 2 fő elhelyezésére (jobboldali duplaülés)
Fülkeméret: külső szélesség (tükrök nélkül): max.: 2 200 mm, külső fülke hosszúság (jármű homlokfalától a hátfalig): max: 1 700 mm	külső szélesség (tükrök nélkül): 2 130 mm, külső fülke hosszúság (jármű homlokfalától a hátfalig): 1 603 mm
- Ülőhelyek biztonsági övvel ellátottak	Ülőhelyek biztonsági övvel ellátottak
- Vezető kiszolgálására állítható vezetőülés	Vezető kiszolgálására állítható vezetőülés
- Fejtámlás ülések	Fejtámlás ülések
- Klímaberendezés	Klímaberendezés
- Tároló rekesz	Tároló rekesz
- KRESZ-tartozékok, gyári gumiszőnyeg	KRESZ-tartozékok, gyári gumiszőnyeg
Elektronika:	

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- Beépített rádió tetőantennával	Beépített rádió tetőantennával
- Rádiótávirányítású központi zár	Rádiótávirányítású központi zár
- Elektromos ablakemelők	Elektromos ablakemelők
- Elektronikus fényszóró magasságállítás	Elektronikus fényszóró magasságállítás
- Elektronikus indításblokkoló	Elektronikus indításblokkoló
- Halogén főfényszórók	Halogén főfényszórók
- Pótkocsi elektromos csatlakozó az alváz végén	Pótkocsi elektromos csatlakozó az alváz végén
-Tachográf illesztés	Tachográf illesztés
-Járművezető kiértékelő, támogató gyári rendszer a gépkocsiban	Járművezető kiértékelő, támogató gyári rendszer a gépkocsiban
Plató adatai:	KUHN Rakodógép Kft saját gyártmány - 2 db
- Acéllemez rakfelület, színre fényezett acél oldalfalakkal	Acéllemez rakfelület, színre fényezett acél oldalfalakkal
- A rakfelület oldalfalai mechanikus nyitással működtethetőek	A rakfelület oldalfalai mechanikus nyitással működtethetőek
- Plató belső hossza: min. 4 200 mm, max 4 300 mm	Plató belső hossza: 4 200 mm

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- Plató belső szélessége: min 2 300 mm, max 2 400 mm	Plató belső szélessége: 2 300 mm
- Homlokfal min. 600mm és oldalfal magasság: min. 400 mm	Homlokfal 600mm és oldalfal magasság: 400 mm
Segédalváz: daru előkészítéssel, min. 6,5 tm-es tehernyomatékú daru fogadására	daru előkészítéssel, 6,6 tm-es tehernyomatékú daru fogadására
Daru adatai:	PALFINGER PK 7501 SLD 5 típus – 2 db
- Teljesen hidraulikus daru nagygém és kisgém között kettős csuklóval, hidraulikus csörlővel	Teljesen hidraulikus daru nagygém és kisgém között kettős csuklóval, hidraulikus csörlővel
- Rakodódaru a kabin mögött segédalvázra szerelve	Rakodódaru a kabin mögött segédalvázra szerelve
- Névleges hasznos tehernyomaték: min. 6,5 tm	Névleges hasznos tehernyomaték: 6,6 tm
- A daruszerkezet (daru, csörlő, rádió távvezérlés és kitalpaló szerkezet,) maximális önsúlya: 1 050 kg.	A daruszerkezet (daru, csörlő, rádió távvezérlés és kitalpaló szerkezet,) önsúlya: 1 030 kg.
- Hidraulikus daru emelőcsörlő (túlterhelés védelemmel) emelési képessége 800 kg	Hidraulikus daru emelőcsörlő (túlterhelés védelemmel) emelési képessége 1500 kg

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- Kötélátmérő minimum 8 mm	Kötélátmérő 8 mm
- Szabad kötélhossz minimum 50 m	Szabad kötélhossz 52 m
- Az összeépített darus jármű max. szerkezeti magassága, platóba helyezett gémmel (darun a kétcsészés kanállal) nem lehet több mint 3200 mm.	Az összeépített darus jármű max. szerkezeti magassága, platóba helyezett gémmel (darun a kétcsészés kanállal): 3145 mm.
- Az összes darufunkció rádiós távirányítással vezérelhető. Talpalási funkciók a kezelőhelyről oldalanként.	Az összes darufunkció rádiós távirányítással vezérelhető. Talpalási funkciók a kezelőhelyről oldalanként.
- Hidraulikus működtetésű a teljes hosszában, a hidraulikus teleszkóptagok száma 1 vagy 2	Hidraulikus működtetésű a teljes hosszában, a hidraulikus teleszkóptagok száma 2
- Működtetés a gépjárműváltó mellékhajtóműre szerelt szivattyúról	Működtetés a gépjárműváltó mellékhajtóműre szerelt szivattyúról
-Váltó mellékhajtóműre szerelt szivattyús meghajtás, külső olajtartály és olajhűtővel. Rendszer nyomása max. 360 bar	Váltó mellékhajtóműre szerelt szivattyús meghajtás, külső olajtartály és olajhűtővel. Rendszer nyomása 360 bar
- Hidraulika szivattyú teljesítménye min. 30 l/min	Hidraulika szivattyú teljesítménye 35 l/min

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- Hidraulikus gémkinyúlás a teljes kinyúlási hosszon min. 7,4 m	Hidraulikus gémkinyúlás a teljes kinyúlási hosszon 7,4 m
- Teherbírás a 7m kinyúlásnál min. 900 kg	Teherbírás a 7m kinyúlásnál 915 kg
- Fordulási szög: minimum 400°	Fordulási szög: 400°
- Letalpalás: oldalra kéziműködtetéssel	Letalpalás: oldalra kéziműködtetéssel
- Csőtörésgátló szelepekkel ellátott	Csőtörésgátló szelepekkel ellátott
- Tartozékok: daruhorog, fekvő munkahengeres csipegető kanál (leszerelhető fogakkal), min. 300 l; 1,5 tonnás, mechanikus súlypont-kiegyenlítésű raklapvilla	Tartozékok: daruhorog, fekvő munkahengeres csipegető kanál (leszerelhető fogakkal), 300 literes; 1,5 tonnás, mechanikus súlypont-kiegyenlítésű raklapvilla
- Gyári üzemóra számlálóval felszerelt	Gyári üzemóra számlálóval felszerelt
Kereskedelmi feltételek:	
Szerviz 30 km-es körben a megrendelő székhelyétől (Szombathely)	Szerviz 30 km-es körben a megrendelő székhelyétől: alváz esetében Sárvár, daru és plató esetében Szombathely
Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.	Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban,

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. oszlop **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
	hatósági jelzésekkel ellátva történik.
Jótállás: Az ajánlatkérő a járóképes alvázra teljes körű jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított hónap (min 36 hónap), az ajánlat szerint kilométer korlátozás nélkül. A darura a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 36 hónap. A platóra a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 24 hónap. A járóképes alvázra a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 60 hónap átrozsdásodás elleni garancia.	Az ajánlatkérő a járóképes alvázra teljes körű jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított hónap (min 36 hónap), az ajánlat szerint kilométer korlátozás nélkül. A darura a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított 36 hónap. A platóra a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított 24 hónap. A járóképes alvázra a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 60 hónap átrozsdásodás elleni garancia.
Nyilatkozat az alkatrészellátásról min. 8 éven keresztül	Nyilatkozat az alkatrészellátásról min. 8 éven keresztül
Hibaelhárítás: Az első évben ingyenes országúti kiszállással, javítással, mentéssel, vontatással. A jótállási időszakban a hiba bejelentését követő 8 órán belül meg kell kezdeni a hiba elhárítását.	Az első évben ingyenes országúti kiszállással, javítással, mentéssel, vontatással.

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
A járóképes alvázak esetében 48 órán belül szakszervizben kell a hibaelhárítást elvégezni.	A járóképes alvázak esetében 48 órán belül szakszervizben kell a hibaelhárítást elvégezni.
Az előírt és kötelező szervizeket az üzemeltető telephelyén, szerviz kocsival kell elvégezni a darura és a platóra.	Az előírt és kötelező szervizeket az üzemeltető telephelyén, szerviz kocsival elvégezve a darura és a platóra.
Képzés: 2 főnyi személyzet betanítása (szükség esetén típusvizsgával együtt) a jármű és a berendezéseinek üzemszerű használatára	Képzés: 2 főnyi személyzet betanítása (szükség esetén típusvizsgával együtt) a jármű és a berendezéseinek üzemszerű használatára
Szállító által biztosított dokumentáció:	
- Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató	Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
-Alkatrész katalógus (alapgép, munkaszerelékek) a darura.	Alkatrész katalógus (alapgép, munkaszerelékek) a darura.
- Üzembehelyezési jegyzőkönyv, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány	Üzembehelyezési jegyzőkönyv, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
- Garancialevél.	Garancialevél.

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
2. tétel: Új, 2019. gyártási évű, első üzembe helyezésű, 3 személy szállítására alkalmas platós tehergépjármű mellékhajtóműről üzemelő hidraulikus meghajtású daruval csörlő nélkül (1 db)	
Gépjármű adatai:	DAF FA LF 260 – 1 db
- Megengedett legnagyobb össztömeg hatóságilag min. 14 000 kg	14 000 kg
- Hasznos teherbírás a daru és a plató felszerelése után: min. 6300 kg	6 500 kg
- Kerékképlet: kéttengelyes, egy mechanikusan meghajtott tengely	Kerékképlet: kéttengelyes, egy mechanikusan meghajtott tengely
- Hajtás: hátsókerék	Hajtás: hátsókerék
- Szín: fehér	Szín: fehér
Motor:	
- Dízelüzemű motor	Dízelüzemű motor
-Motorkivitel: 6 henger	Motorkivitel: 6 henger
- Hengerűrtartalom: min. 6 500 cm^3 max. 7 000 cm^3	6 700 cm3
- Motorteljesítmény: min. /260 LE	264 LE
- Környezetvédelmi minősítés: Euro 6	Környezetvédelmi minősítés: Euro 6
- Üzemanyagtartály: min. 180 l-es, zárható tanksapkával	200 l-es, zárható tanksapkával
- A motor átalakítás nélkül (gyárilag) alkalmas legyen az EN15940 szabványnak megfelelő XTL paraffinos gázolajok használatára	A motor átalakítás nélkül (gyárilag) alkalmas az EN15940 szabványnak megfelelő XTL paraffinos gázolajok használatára
Tengelykapcsoló:	

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. oszlop **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- 1 tárcsás száraz hidraulikus működtetésű	1 tárcsás száraz hidraulikus működtetésű
Sebességváltó:	
-Közvetlen hajtású, kézi sebességváltó min. 5 db előremeneti és min. 1 db hátrameneti fokozattal	Közvetlen hajtású, kézi sebességváltó 5 db előremeneti és 1 db hátrameneti fokozattal
Tengelyek:	
- Tengelytáv: min. 3 600 mm, hátsó túlnyúlás max. 2 400 mm	Tengelytáv: 3 800 mm, hátsó túlnyúlás 2 030 mm
- Kerékméret: 265/70R19,5	Kerékméret: 265/70R19,5
-Belső kerék fordulási szöge min: 52^0	Belső kerék fordulási szöge: 52^0
Kormánymű:	
- Hidrosztatikus szervo kormányzás	Hidrosztatikus szervo kormányzás
- Két irányban állítható kormányoszlop	Két irányban állítható kormányoszlop
Fékberendezés, biztonsági berendezések:	
- Blokkolásgátló (ABS)	Blokkolásgátló (ABS)
- Kipörgésgátló (ASR)	Kipörgésgátló (ASR)
- Menetstabilizáló	Menetstabilizáló
Mellékhajtás:	
- Mellékhajtómű nyomatéka: 400 - 800 NM	800 Nm

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. oszlop **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- előkészítés: kapcsoló a kabinba	előkészítés: kapcsoló a kabinba
További műszaki jellemzők:	
- Vontatás kiépítés	Vontatás kiépítés
- Normál méretű acél pótkerék	Normál méretű acél pótkerék
Vezetőfülke:	
-Galvanizált acél lökhárító	Galvanizált acél lökhárító
- Baloldali kormány	Baloldali kormány
- Alkalmas a vezető és min. 2 fő elhelyezésére (jobboldali duplaülés)	Alkalmas a vezető és min. 2 fő elhelyezésére (jobboldali duplaülés)
Fülkeméret: külső szélesség (tükrök nélkül): max.: 2 200 mm, külső fülke hosszúság (jármű homlokfalától a hátfalig): max: 1 700 mm	külső szélesség (tükrök nélkül): 2 130 mm, külső fülke hosszúság (jármű homlokfalától a hátfalig): 1 603 mm
- Ülőhelyek biztonsági övvel ellátottak	Ülőhelyek biztonsági övvel ellátottak
- Vezető kiszolgálására állítható vezetőülés	Vezető kiszolgálására állítható vezetőülés
- Fejtámlás ülések	Fejtámlás ülések
- Klímaberendezés	Klímaberendezés
- Tároló rekesz	Tároló rekesz
- KRESZ-tartozékok, gyári gumiszőnyeg	KRESZ-tartozékok, gyári gumiszőnyeg
Elektronika:	

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- Beépített rádió tetőantennával	Beépített rádió tetőantennával
- Rádiótávirányítású központi zár	Rádiótávirányítású központi zár
- Elektromos ablakemelők	Elektromos ablakemelők
- Elektronikus fényszóró magasságállítás	Elektronikus fényszóró magasságállítás
- Elektronikus indításblokkoló	Elektronikus indításblokkoló
- Halogén főfényszórók	Halogén főfényszórók
- Pótkocsi elektromos csatlakozó az alváz végén	Pótkocsi elektromos csatlakozó az alváz végén
-Tachográf illesztés	Tachográf illesztés
-Járművezető kiértékelő, támogató gyári rendszer a gépkocsiban	Járművezető kiértékelő, támogató gyári rendszer a gépkocsiban
Plató adatai:	KUHN Rakodógép Kft saját gyártmány - 1 db
- Acéllemez rakfelület, színre fényezett acél oldalfalakkal	Acéllemez rakfelület, színre fényezett acél oldalfalakkal
- A rakfelület oldalfalai mechanikus nyitással működtethetőek	A rakfelület oldalfalai mechanikus nyitással működtethetőek
- Plató belső hossza: min. 4 200 mm, max 4 300 mm	Plató belső hossza: 4 200 mm

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- Plató belső szélessége: min 2 300 mm, max 2 400 mm	Plató belső szélessége: 2 300 mm
- Homlokfal min. 600mm és oldalfal magasság: min. 400 mm	Homlokfal 600mm és oldalfal magasság: 400 mm
Segédalváz: daru előkészítéssel, min. 6,5 tm-es tehernyomatékú daru fogadására	daru előkészítéssel, 6,6 tm-es tehernyomatékú daru fogadására
Daru adatai:	PALFINGER PK 7501 SLD 5 típus – 1 db
- Teljesen hidraulikus daru nagygém és kisgém között kettős csuklóval	Teljesen hidraulikus daru nagygém és kisgém között kettős csuklóval
- Rakodódaru a kabin mögött segédalvázra szerelve	Rakodódaru a kabin mögött segédalvázra szerelve
- Névleges hasznos tehernyomaték: min. 6,5 tm	Névleges hasznos tehernyomaték: 6,6 tm
- A daruszerkezet (daru, kitalpaló szerkezet,) maximális önsúlya: 1 050 kg.	A daruszerkezet (daru, kitalpaló szerkezet,) maximális önsúlya : 960 kg.
- Kötélátmérő minimum 8 mm	Kötélátmérő 8 mm
- Szabad kötélhossz minimum 50 m	Szabad kötélhossz 52 m
- Az összeépített darus jármű max. szerkezeti magassága, platóba helyezett gémmel (darun a kétcsészés kanállal) nem lehet több mint 3200 mm.	Az összeépített darus jármű max. szerkezeti magassága, platóba helyezett gémmel (darun a kétcsészés

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
	kanállal) : 3.145 mm.
- Az összes darufunkció kézi irányítással vezérelhető. Talpalási funkciók a kezelőhelyről oldalanként.	Az összes darufunkció kézi irányítással vezérelhető. Talpalási funkciók a kezelőhelyről oldalanként.
- Hidraulikus működtetésű a teljes hosszában, a hidraulikus teleszkóptagok száma 1 vagy 2	Hidraulikus működtetésű a teljes hosszában, a hidraulikus teleszkóptagok száma 2
- Működtetés a gépjárműváltó mellékhajtóműre szerelt szivattyúról	Működtetés a gépjárműváltó mellékhajtóműre szerelt szivattyúról
-Váltó mellékhajtóműre szerelt szivattyús meghajtás, külső olajtartály és olajhűtővel. Rendszer nyomása max. 360 bar	Váltó mellékhajtóműre szerelt szivattyús meghajtás, külső olajtartály és olajhűtővel. Rendszer nyomása 360 bar
- Hidraulika szivattyú teljesítménye min. 30 l/min	Hidraulika szivattyú teljesítménye 35 l/min
- Hidraulikus gémkinyúlás a teljes kinyúlási hosszon min. 7,4 m	Hidraulikus gémkinyúlás a teljes kinyúlási hosszon 7,4 m
- Teherbírás a 7m kinyúlásnál min. 900 kg	Teherbírás a 7m kinyúlásnál 915 kg
- Fordulási szög: minimum 400°	Fordulási szög: 400°

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
- Letalpalás: oldalra kézi működtetéssel	Letalpalás: oldalra kézi működtetéssel
- Csőtörésgátló szelepekkel ellátott	Csőtörésgátló szelepekkel ellátott
- Tartozékok: daruhorog, fekvő munkahengeres csipegető kanál (leszerelhető fogakkal), min. 300 l; 1,5 tonnás, mechanikus súlypont-kiegyenlítésű raklapvilla	Tartozékok: daruhorog, fekvő munkahengeres csipegető kanál (leszerelhető fogakkal), 300 liter; 1,5 tonnás, mechanikus súlypont-kiegyenlítésű raklapvilla
- Gyári üzemóra számlálóval felszerelt	Gyári üzemóra számlálóval felszerelt
Kereskedelmi feltételek:	
Szerviz 30 km-es körben a megrendelő székhelyétől (Szombathely)	Szerviz 30 km-es körben a megrendelő székhelyétől: Alváz esetében Sárvár, daru felépítmény esetében Szombathely
Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.	Az átadás forgalomba és üzembe helyezett állapotban, hatósági jelzésekkel ellátva történik.
Jótállás: Az ajánlatkérő a járóképes alvázra teljes körű jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított hónap (min 36 hónap), az ajánlat szerint kilométer korlátozás nélkül.	Az ajánlatkérő a járóképes alvázra teljes körű jótállási kötelezettséget ír elő, melynek időtartama a teljes gépjármű sikeres

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	B. oszlop **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
A darura a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 36 hónap. A platóra a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 24 hónap. A járóképes alvázra a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 60 hónap átrozsdásodás elleni garancia.	átadás-átvételétől számított hónap (min 36 hónap), az ajánlat szerint kilométer korlátozás nélkül. A darura a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított 36 hónap. A platóra a jótállási kötelezettség a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított 24 hónap. A járóképes alvázra a teljes gépjármű sikeres átadás-átvételétől számított min 60 hónap átrozsdásodás elleni garancia.
Nyilatkozat az alkatrészellátásról min. 8 éven keresztül	Nyilatkozat az alkatrészellátásról min. 8 éven keresztül
Hibaelhárítás: Az első évben ingyenes országúti kiszállással, javítással, mentéssel, vontatással. A jótállási időszakban a hiba bejelentését követő 8 órán belül meg kell kezdeni a hiba elhárítását. A járóképes alvázak esetében 48 órán belül szakszervizben kell a hibaelhárítást elvégezni.	Az első évben ingyenes országúti kiszállással, javítással, mentéssel, vontatással. A járóképes alvázak esetében 48 órán belül szakszervizben kell a hibaelhárítást elvégezni.
Az előírt és kötelező szervizeket az üzemeltető telephelyén, szerviz kocsival kell elvégezni a darura és a platóra.	Az előírt és kötelező szervizeket az

A. oszlop **Az áruk megnevezése és mennyisége, továbbá a minimális műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**	**B. oszlop** **Az ajánlott áru megnevezése és mennyisége, továbbá a vállalt műszaki, illetve kereskedelmi követelmények paraméterei**
	üzemeltető telephelyén, szerviz kocsival kerül elvégezésre a darura és a platóra.
Képzés: 2 főnyi személyzet betanítása (szükség esetén típusvizsgával együtt) a jármű és a berendezéseinek üzemszerű használatára	Képzés: 2 főnyi személyzet betanítása (szükség esetén típusvizsgával együtt) a jármű és a berendezéseinek üzemszerű használatára
Szállító által biztosított dokumentáció:	
- Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató	Magyar nyelvű kezelési és karbantartási útmutató
-Alkatrész katalógus (alapgép, munkaszerelékek) a darura.	Alkatrész katalógus (alapgép, munkaszerelékek) a darura.
- Üzem behelyezési jegyzőkönyv, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány	Üzem behelyezési jegyzőkönyv, eredeti CE megfelelőségi tanúsítvány
- Garancialevél.	Garancialevél.

Budapest, 2019.01.09.

cégszerű aláírás